

# Használati útmutató

## Polipropilén viaszolvasztó gőzfejlesztővel, 230V



Használat előtt olvassa el a használati utasítást és a berendezést használja a benne foglaltak alapján. A gyártó nem felelős a berendezés szakszerűtlen használata során okozott károkért.

A viaszolvasztó a gőz segítségével nyeri ki a viaszt. A berendezés 2kW teljesítményű vízmelegítőt használ a víz felmelegítésére.



### **Biztonsági előírások – elektromos hálózat**

1. A gőzfejlesztő 230V-ra működik, ezért legyen óvatos a munkálatok során.
2. A tápfeszültség legyen ellátva túláramvédelemmel, amely egy differenciál áram kapcsolóval van ellátva, amely nem haladja meg a 30mA. Rendszeresen ellenőrizze az áramköri megszakító működését
3. A hibás csatlakoztató kábel cseréjét bízza szakavatott szerelőre vagy a gyártó cégszolgálati képviselőjére. Meghibásodott csatlakoztató kábel vagy más rész esetén ne használja a berendezést!
4. Bizonyosodjon meg róla, hogy a névleges feszültség és a mézpergető kompatibilisek
5. A berendezés elektromos hálózatba való bekötése során legyen óvatos. A kezei legyenek szárazak! A hely ahol a mézpergető áll legyen szintén száraz!
6. A berendezést ne húzgálja a csatlakoztató kábelnél fogva.
7. A kábelt tartsa távol a melegtől és az éles tárgyaktól, ügyeljen arra, hogy a kábel ne hibásodjon meg.
8. Bármilyen probléma esetén azonnal kapcsolja ki a gőzfejlesztőt.



### **Berendezés biztonságos használata**

1. A berendezést ne használják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkeznek. Továbbá akik tapasztalat hiánya miatt nem tudják célszerűen használni a berendezést.
2. A hely, ahol a viaszolvasztó áll legyen száraz!
3. A megrongálódott berendezés javítását bízza szakemberre.
4. Munka elvégzése előtt zárja le a viaszolvasztó fedelét.
5. Ne végezzen el karbantartást, ha a berendezés feszültség alatt van.
6. Akadályozza meg, hogy a fedél kinyíljon munka közben.
7. Ellenőrizze a tartályban lévő víz szintjét (gőzfejlesztő)
8. Vízfeltöltés előtt húzza ki az aljzatból a csatlakoztató kábelt.
9. Várjon egy kicsit, lassan nyissa ki a tartály fedelét és töltsse fel vízzel. Ezt követően száraz kézzel csatlakoztassa az aljzatba a csatlakoztató kábelt!
10. Bármilyen veszély esetén kapcsolja ki a berendezést.
11. A berendezést jól zárt térben használja, nem alkalmas terepmunkára.
12. Ne használja a berendezést gyúlékony vagy robbanékony anyagok közelében.
13. 0°C fok fölött használja a berendezést. Ne kapcsolja be a gépet, ha a hőmérséklet nem haladja meg az 5°C. Abban az esetben, ha a berendezést hidegebb helyről melegebb helyre telepíti, várja meg, míg eléri a szobahőmérsékletet.
14. A gőzfejlesztőt munka és a tárolás során védje a nedvességtől.

# Berendezés leírása és használata

A berendezés a viasz lépből való kinyerésére szolgál a gőz segítségével.



## Egyes részek leírása:

1. PP fedél a tartály lezárására
2. PP viaszolvasztó tartály, űrtartalom 33l
3. Perforált rozsdamentes acél kosár, űrtartalom 20l
4. Fém állvány
5. Gőzfejlesztő (generátor)
6. Kád a kinyert viaszra

## Berendezés elhelyezése

A hely legyen világos, száraz és tiszta.

## Berendezés használata – munkafolyamat leírása

A tartályt használat előtt alaposan öblítse át forró vízzel és egy kis adag élelmiszer érintkezésére alkalmas tisztítószerrel mossa ki, és ezt követően még egyszer öblítse el a tartályt. A berendezés megtisztítása után alaposan szárítsa ki.

- a. Töltse meg vízzel a gőzfejlesztőt (5) a maximum szintet jelölő jelzésig (megtalálható a gőzfejlesztő tartályon).



### **FIGYELMEZTETÉS!**

**A gőzfejlesztőt ne kapcsolja be, ha a tartályban nincs víz, mert így leéghet a melegítő spirálja.**

- b. A viaszolvasztó tartályába (2) helyezze bele a perforált kosarat (3).
- c. Töltse meg olyan anyaggal a viaszolvasztót (3), amelyből ki szeretné nyerni a viaszt (pl. lépet tartalmazó keretek).
- d. Csatlakoztassa a gőzfejlesztő tömlőjét a (5) tartályhoz (2). A tartály alsó részében erre egy kerek nyílás található, melynek átmérője 20 mm. Csavarozza le a tömlőről a bilincset, helyezze be a tömlőt a nyílásba és csavarozza vissza a bilincset a tömlőre a tartály belsejéből.
- e. Zárja le a viaszolvasztót (2) a fedél segítségével (1).
- f. Kapcsolja be a gőzfejlesztőt (5) az elektromos hálózatba való csatlakoztatással.
- g. Várja meg, míg a tartályban nem kezdődik el a pára képződés és a viasz nem kezd kifolyni a nyíláson keresztül (6) az előre megkészített tartályba (6).
- h. Fokozottan figyelje arra, hogy ne forrázza le magát a forró gőzzel.
- i. A viasz kinyerése után ellenőrizze le a vízszintet a gőzfejlesztő tartályában (5), ha szükséges töltse fel.
- j. Abban az esetben, ha a viasz kinyerése során elfogy a gőzfejlesztőből a víz, kövesse az alábbi útmutatást:
- Húzza ki a gőzfejlesztőt az elektromos hálózatról.
  - Várjon egy kicsit, míg a berendezés kihűl.
  - Óvatosan nyissa ki a vízfeltöltőn levő fedőt.
  - Öntse bele a tartályba a vizet a maximum szintig.
  - Zárja el a vízfeltöltő szelepet.
  - Csatlakoztassa a gőzfejlesztőt az elektromos áramkörhöz.
- k. Töltse meg olyan anyaggal a viaszolvasztót (2), amelyből ki szeretné nyerni a viaszt (pl. lépet tartalmazó keretek).
- l. Ismétlje a i. - k. pontokat amíg ki nem nyeri az összes viaszt.
- m. A munka elvégzése vagy megszakítása után a gőzfejlesztőt húzza ki az elektromos áramkörből.
- n. A munka elvégzése után tisztítsa ki a berendezést és készítse elő a következő munkára.

## Berendezés karbantartása és tisztítása



### **FIGYELMEZTETÉS!**

#### **A karbantartás előtt húzza ki a berendezést a tápegységből!**

A használat előtt a viaszolvasztót alaposan mossa ki forró vízzel egy kis élelmiszerrel való érintkezésre alkalmas tisztítószer hozzáadásával, vagy pedig nagy nyomású vízszugárral. A mosás után alaposan öblítse ki és szárítsa meg. Ügyeljen az elektromos részekre – akadályozza meg a nedvességgel való érintkezésüket! Ne tisztítsa vegyi anyagokkal.

### Tárolás

A munka elvégzése után a berendezést mossa meg és szárítsa ki. Tárolja száraz helyen 0°C felett. Minden szezon előtt vizsgálja át berendezést, meghibásodás esetében lépjen kapcsolatba az ügyfél szolgálattal.

### Termék értékesítése

Szükségtelen vagy hibás berendezés leadhatja az elektromos és elektronikus berendezéseket gyűjtő hulladékgyűjtőben. A fogyasztónak joga van visszaadni a használt berendezést, abban az esetben, ha az újonnan vásárolt berendezés ugyanolyan típusú és ugyanazt a funkciót tölti be, mint a már használt berendezés.

### Technikai paraméterek

Viaszolvasztó tartálya	PP, úrtartalom 33l
Perforált kosár:	saválló rozsdamentes acél
Tartály fedele:	PP
Belső kosár teljes kapacitása:	20l
Gőzfejlesztő melegítőjének teljesítménye:	2000W
Gőzfejlesztő tartályának kapacitása:	4l
Gőzfejlesztő tápegysége:	230V / 50Hz